


ver. 20200804 Rev 1

année: **2022**

code: 2730372S20000

typologie: **suspension**


utilisation: **intérieur**



## Dessin technique

## Mesures

réf. image mm - inch



## Données techniques

Source lumineuse	LED
Type de source lumineuse	bande LED
Direction d'émission de lumière	diffuse
Puissance	37 W
Flux lumineux (source)	5180 lm
Rendement lumineuse de la source	140 lm/W
Consommation électrique	42 W
Efficacité lumineuse du luminaire	3259 lm
Efficacité lumineuse	78 lm/W
Secondaire	24 V
Température de la couleur	3000 K / variantes page 2
Indice de rendu chromatique	80 CRI / variantes page 2
Standards de Concordance de Couleur	3 SDCM
Classe Énergétique	A
Classe d'isolation	I
Degré de protection	IP 20
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	●
Température de fonctionnement	+10° / +40°
CE	●
UL	○

### En option

Mode de secours	⊗
Capteur de mouvement	⊗
Orientable	⊗

### Emballage

Poids net	
Emballage 1	L610 x W610 x h19 mm / 4.9 kg
Emballage 2	
Emballage 3	
Emballage 4	
Emballage 5	

## Corps

Matériel	aluminium
Finition	blanc / variantes page 2

## Diffuseur

Matériel	polycarbonate
Finition	opale / variantes page 2

## Rosace

Dimension	200 mm - 7" 7/8 inch
Hauteur	57 mm - 2" 1/4 inch
Fixation au plafond	perpendiculaire / variantes page 2

## Électronique / Driver

Comprise	Oui
Quantité	1
Voltage	100-277V 50/60 Hz

**Dimmable**



## Câbles de suspension

Longueur standard du câbles en acier (custom sur demande)	2000 mm / 78" 3/4
Longueur standard du câbles électrique (custom sur demande)	2500 mm/100"

## Garantie

Durée	2 années
-------	----------

# CIRCUS round vertical S500 v2 1-10V 100-277V

ver. 20200804\_Rev\_1

année: **2022**

code: **2730372S20000**

typologie: **suspension**

utilisation: **intérieur**

## Variantes disponibles

### Température de la couleur

2700 k



3000 k



3500 k



4000 k



custom



### Indice de rendu chromatique

CRI 80



CRI 90



CRI 95



custom



### Finition Structure

or / laiton



blanc mat



noir mat



blanc embossee



noir embossee



custom



### Diffuseur / Optique

opale



transparent



prismatique  
transparent



givré



custom



### Fixation au plafond

direct



perpendiculaire



installation à  
distance



custom

