

CIRCUS round vertical S2000 v2 1-10V 100-277V


ver. 20200404_Rev_0

anno: 2022

codice: 2730373S20000

tipologia: lampada a sospensione


applicazione: interno



Disegno tecnico

Misure

ref. immagine mm - inch



Dati tecnici	
Sorgente luminosa	LED
Tipologia di sorgente luminosa	striscia LED
Tipologia direzione emissione	diffusa
Potenza nominale	153 W
Flusso luminoso sorgente nominale	21420 lm
Efficienza nominale	140 lm/W
Consumo	171 W
Flusso luminoso emesso reale	14193 lm
Efficienza reale	83 lm/W
Secondario	24 V
Temperatura colore	3000 K / varianti pagina 2
Indice resa cromatica	80 CRI / varianti pagina 2
Deviazione Step MacAdam	3 SDCM
Classe energetica	A
Classe isolamento	I
Grado IP	IP 20
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	●
Temperatura di esercizio	+10° / +40°
CE	●
UL	●
Optional	
Modalità emergenza	○
Sensore di movimento	○
Orientabilità	○
Imballo	
Peso netto	
Imballaggio 1	L1610 x W1620 x H130 mm / 14.6 kg
Imballaggio 2	
Imballaggio 3	
Imballaggio 4	
Imballaggio 5	

Struttura	
Materiale	alluminio
Finitura	bianco / varianti pagina 2
Diffusore	
Materiale	policarbonato
Finitura	opale / varianti pagina 2
Rosone	
Dimensione	240 mm - 9" 1/2 inch
Altezza	57 mm - 2" 1/4 inch
Attacco a soffitto	perpendicolare / varianti pagina 2

Elettronica / Driver	
Incluso	Si
Quantità	2
Voltaggio	100-277V 50/60 Hz

Dimmerazione	
ON/OFF	●
PUSH	●
0-10V	●
1-10V	●
CUT PHASE	●
Bluetooth	●
DALI	●

Cavi sospensione	
Lunghezza standard cavi acciaio (custom su richiesta)	2000 mm / 78" 3/4
Lunghezza standard cavo elettrico (custom su richiesta)	2500 mm/100"

Garanzia	
Durata	2 anni

CIRCUS round vertical S2000 v2 1-10V 100-277V

ver. 20200404_Rev_0

anno: **2022**

codice: **2730373S20000**

tipologia: **lampada a sospensione**

applicazione: **interno**

Varianti disponibili

Temperatura colore

2700 k



3000 k



3500 k



4000 k



custom



Indice resa cromatica

CRI 80



CRI 90



CRI 95



custom



Finitura struttura

oro / ottone



bianco opaco



nero opaco



bianco gofrato



nero gofrato



custom



Diffusore / Ottica

opale



trasparente



prismatico
trasparente



satinato



custom



Montaggio Soffitto

diretto



perpendicolare



conico



driver remoto



custom

