

# CIRCUS square S1500 v2 DALI 100-277V



ver. 20200404\_Rev\_0

anno: 2015

codice: 2730351S10000

tipologia: lampada a sospensione


applicazione: interno



## Disegno tecnico

Misure

ref. immagine mm - inch



## Dati tecnici

Sorgente luminosa	LED
Tipologia di sorgente luminosa	striscia LED
Tipologia direzione emissione	diffusa
Potenza nominale	138 W
Flusso luminoso sorgente nominale	19320 lm
Efficienza nominale	140 lm/W
Consumo	150 W
Flusso luminoso emesso reale	14048 lm
Efficienza reale	94 lm/W
Secondario	24 V
Temperatura colore	3000 K / varianti pagina 2
Indice resa cromatica	80 CRI / varianti pagina 2
Deviazione Step MacAdam	3 SDCM
Classe energetica	A
Classe isolamento	I
Grado IP	IP 20
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	●
Temperatura di esercizio	+10° / +40°
CE	●
UL	○
<b>Optional</b>	
Modalità emergenza	○
Sensore di movimento	○
Orientabilità	○

## Imballo

Peso netto	
Imballaggio 1	
Imballaggio 2	
Imballaggio 3	
Imballaggio 4	
Imballaggio 5	

## Struttura

Materiale	alluminio
Finitura	bianco / varianti pagina 2

## Diffusore

Materiale	policarbonato
Finitura	opale / varianti pagina 2

## Rosone

Dimensione	265 mm - 10" 1/2 inch
Altezza	57 mm - 2" 1/4 inch
Attacco a soffitto	perpendicolare / varianti pagina 2

## Elettronica / Driver

Incluso	Si
Quantità	2
Voltaggio	100-277V 50/60 Hz

## Dimmerazione



## Cavi sospensione

Lunghezza standard cavi acciaio (custom su richiesta)	2000 mm / 78" 3/4
Lunghezza standard cavo elettrico (custom su richiesta)	2500 mm/100"

## Garanzia

Durata	2 anni
--------	--------

# CIRCUS square S1500 v2 DALI 100-277V

ver. 20200404\_Rev\_0

anno: **2015**

codice: **2730351S10000**

tipologia: **lampada a sospensione**

applicazione: **interno**

## Varianti disponibili

### Temperatura colore

2700 k



3000 k



3500 k



4000 k



custom



### Indice resa cromatica

CRI 80



CRI 90



CRI 95



custom



### Finitura struttura

oro / ottone



bianco opaco



nero opaco



bianco gofrato



nero gofrato



custom



### Diffusore / Ottica

opale



trasparente



prismatico  
trasparente



satinato



custom



### Montaggio Soffitto

diretto



perpendicolare



conico



driver remoto



custom

