

CIRCUS round S2000 v2 1-10V 100-277V



ver. 20200404_Rev_0

année: **2022**

code: **2730391S20000**

typologie: **suspension**


utilisation: **intérieur**



Dessin technique

Mesures

réf. image mm - inch



Données techniques

| | |
|--|---------------------------|
| Source lumineuse | LED |
| Type de source lumineuse | bande LED |
| Direction d'émission de lumière | diffuse |
| Puissance | 153 W |
| Flux lumineux (source) | 21420 lm |
| Rendement lumineuse de la source | 140 lm/W |
| Consommation électrique | 171 W |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 14193 lm |
| Efficacité lumineuse | 83 lm/W |
| Secondaire | 24 V |
| Température de la couleur | 3000 K / variantes page 2 |
| Indice de rendu chromatique | 80 CRI / variantes page 2 |
| Standards de Concordance de Couleur | 3 SDCM |
| Classe Énergétique | A |
| Classe d'isolation | I |
| Degré de protection | IP 20 |
| Montage direct sur des surfaces normalement inflammables | ● |
| Température de fonctionnement | +10° / +40° |
| CE | ● |
| UL | ● |

En option

| | |
|----------------------|---|
| Mode de secours | ☒ |
| Capteur de mouvement | ☒ |
| Orientable | ☒ |

Emballage

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Poids net | |
| Emballage 1 | L1610 x W1620 x H130 mm / 14.6 kg |
| Emballage 2 | |
| Emballage 3 | |
| Emballage 4 | |
| Emballage 5 | |

Corps

| | |
|----------|--------------------------|
| Matériel | aluminium |
| Finition | blanc / variantes page 2 |

Diffuseur

| | |
|----------|--------------------------|
| Matériel | polycarbonate |
| Finition | opale / variantes page 2 |

Rosace

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Dimension | 240 mm - 9" 1/2 inch |
| Hauteur | 57 mm - 2" 1/4 inch |
| Fixation au plafond | perpendiculaire / variantes page 2 |

Électronique / Driver

| | |
|----------|-------------------|
| Comprise | Oui |
| Quantité | 2 |
| Voltage | 100-277V 50/60 Hz |

Dimmable



Câbles de suspension

| | |
|---|-------------------|
| Longueur standard du câbles en acier (custom sur demande) | 2000 mm / 78" 3/4 |
| Longueur standard du câbles électrique (custom sur demande) | 2500 mm/100" |

Garantie

| | |
|-------|----------|
| Durée | 2 années |
|-------|----------|

CIRCUS round S2000 v2 1-10V 100-277V

ver. 20200404_Rev_0

année: **2022**

code: **2730391S20000**

typologie: **suspension**

utilisation: **intérieur**

Variantes disponibles

Température de la couleur

2700 k



3000 k



3500 k



4000 k



custom



Indice de rendu chromatique

CRI 80



CRI 90



CRI 95



custom



Finition Structure

or / laiton



blanc mat



noir mat



blanc embossee



noir embossee



custom



Diffuseur / Optique

opale



transparent



prismatique
transparent



givré



custom



Fixation au plafond

direct



perpendiculaire



conique



installation à
distance



custom

