

# CIRCUS multiround v2 1-10V 100-277V


ver. 20200404\_Rev\_0

année: 2015

code: 2730340S20000

typologie: suspension


utilisation: intérieur



## Dessin technique

Mesures

réf. image mm - inch



## Données techniques

Source lumineuse	LED
Type de source lumineuse	bande LED
Direction d'émission de lumière	diffuse
Puissance	219 W
Flux lumineux (source)	30660 lm
Rendement lumineux de la source	140 lm/W
Consommation électrique	247 W
Efficacité lumineuse du luminaire	20340 lm
Efficacité lumineuse	82 lm/W
Secondaire	24 V
Température de la couleur	3000 K / variantes page 2
Indice de rendu chromatique	80 CRI / variantes page 2
Standards de Concordance de Couleur	3 SDCM
Classe Énergétique	A
Classe d'isolation	I
Degré de protection	IP 20
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	●
Température de fonctionnement	+10° / +40°
CE	●
UL	○

## En option

Mode de secours	○
Capteur de mouvement	○
Orientable	○

## Emballage

Poids net	
Emballage 1	L4200 x W4200 x H230 mm / 3.60 kg
Emballage 2	L1610 x W1640 x H150 mm / 11.80 kg
Emballage 3	
Emballage 4	
Emballage 5	

## Corps

Matériel	aluminium
Finition	blanc / variantes page 2

## Diffuseur

Matériel	polycarbonate
Finition	opale / variantes page 2

## Rosace

Dimension	265 mm - 10" 1/2 inch
Hauteur	57 mm - 2" 1/4 inch
Fixation au plafond	coniques / variantes page 2

## Électronique / Driver

Comprise	Oui
Quantité	2
Voltage	100-277V 50/60 Hz

## Dimmable



## Câbles de suspension

Longueur standard du câbles en acier (custom sur demande)	2000 mm / 78" 3/4
Longueur standard du câbles électrique (custom sur demande)	2500 mm/100"

## Garantie

Durée	2 années
-------	----------

# CIRCUS multiround v2 1-10V 100-277V

ver. 20200404\_Rev\_0

année: **2015**

code: **2730340S20000**

typologie: **suspension**

utilisation: **intérieur**

## Variantes disponibles

### Température de la couleur

2700 k



3000 k



3500 k



4000 k



custom



### Indice de rendu chromatique

CRI 80



CRI 90



CRI 95



custom



### Finition Structure

or / laiton



blanc mat



noir mat



blanc embossee



noir embossee



custom



### Diffuseur / Optique

opale



transparent



prismatique  
transparent



givré



custom



### Fixation au plafond

direct



perpendiculaire



conique



installation à  
distance



custom

