

CIRCUS square S1500 v2 1-10V 100-277V



ver. 20200404_Rev_0

anno: 2015

codice: 2730351S20000

tipologia: lampada a sospensione


applicazione: interno



Disegno tecnico

Misure

ref. immagine mm - inch



Dati tecnici

| | |
|---|----------------------------|
| Sorgente luminosa | LED |
| Tipologia di sorgente luminosa | striscia LED |
| Tipologia direzione emissione | diffusa |
| Potenza nominale | 138 W |
| Flusso luminoso sorgente nominale | 19320 lm |
| Efficienza nominale | 140 lm/W |
| Consumo | 150 W |
| Flusso luminoso emesso reale | 14048 lm |
| Efficienza reale | 94 lm/W |
| Secondario | 24 V |
| Temperatura colore | 3000 K / varianti pagina 2 |
| Indice resa cromatica | 80 CRI / varianti pagina 2 |
| Deviazione Step MacAdam | 3 SDCM |
| Classe energetica | A |
| Classe isolamento | I |
| Grado IP | IP 20 |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | ● |
| Temperatura di esercizio | +10° / +40° |
| CE | ● |
| UL | ● |

Optional

| | |
|----------------------|---|
| Modalità emergenza | ○ |
| Sensore di movimento | ○ |
| Orientabilità | ○ |

Imballo

| | |
|---------------|--|
| Peso netto | |
| Imballaggio 1 | |
| Imballaggio 2 | |
| Imballaggio 3 | |
| Imballaggio 4 | |
| Imballaggio 5 | |

Struttura

| | |
|-----------|----------------------------|
| Materiale | alluminio |
| Finitura | bianco / varianti pagina 2 |

Diffusore

| | |
|-----------|---------------------------|
| Materiale | policarbonato |
| Finitura | opale / varianti pagina 2 |

Rosone

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Dimensione | 265 mm - 10" 1/2 inch |
| Altezza | 57 mm - 2" 1/4 inch |
| Attacco a soffitto | perpendicolare / varianti pagina 2 |

Elettronica / Driver

| | |
|-----------|-------------------|
| Incluso | Sì |
| Quantità | 2 |
| Voltaggio | 100-277V 50/60 Hz |

Dimmerazione



Cavi sospensione

| | |
|---|-------------------|
| Lunghezza standard cavi acciaio (custom su richiesta) | 2000 mm / 78" 3/4 |
| Lunghezza standard cavo elettrico (custom su richiesta) | 2500 mm/100" |

Garanzia

| | |
|--------|--------|
| Durata | 2 anni |
|--------|--------|

CIRCUS square S1500 v2 1-10V 100-277V

ver. 20200404_Rev_0

anno: **2015**

codice: **2730351S20000**

tipologia: **lampada a sospensione**

applicazione: **interno**

Varianti disponibili

Temperatura colore

2700 k



3000 k



3500 k



4000 k



custom



Indice resa cromatica

CRI 80



CRI 90



CRI 95



custom



Finitura struttura

oro / ottone



bianco opaco



nero opaco



bianco gofrato



nero gofrato



custom



Diffusore / Ottica

opale



trasparente



prismatico
trasparente



satinato



custom



Montaggio Soffitto

diretto



perpendicolare



conico



driver remoto



custom

