

CYL model 45 0-10V TRACK 48V


ver. 20200404_Rev_0

anno: **2022**

codice: **2661002T20161**

tipologia: **proiettore**


applicazione: **interno**



Disegno tecnico

Misure

ref. immagine mm - inch



Dati tecnici

Sorgente luminosa	LED
Tipologia di sorgente luminosa	COB LED
Tipologia direzione emissione	diretta
Potenza nominale	7 W
Flusso luminoso sorgente nominale	720 lm
Efficienza nominale	103 lm/W
Consumo	7 W
Flusso luminoso emesso reale	612 lm
Efficienza reale	87 lm/W
Secondario	200mA
Temperatura colore	3000 K / varianti pagina 2
Indice resa cromatica	95 CRI
Deviazione Step MacAdam	3
Classe energetica	x
Classe isolamento	III
Grado IP	IP 20
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	●
Temperatura di esercizio	+10° / +40°
CE	●
UL	○
Optional	
Modalità emergenza	○
Sensore di movimento	○
Orientabilità	●

Imballo

Peso netto	
Imballaggio 1	
Imballaggio 2	
Imballaggio 3	
Imballaggio 4	
Imballaggio 5	

Struttura

Materiale	alluminio
Finitura	bianco / varianti pagina 2

Diffusore

Materiale	pmma
Finitura	fascio lente 18°

Elettronica / Driver

Incluso	Si
Quantità	1
Voltaggio	48V

Dimmerazione



Cavi sospensione

Lunghezza standard cavi acciaio (custom su richiesta)	○
Lunghezza standard cavo elettrico (custom su richiesta)	○

Garanzia

Durata	2 anni
--------	--------