

CYL model 60 DALI2 100-240V


ver. 20200404_Rev_0

anno: **2022**

codice: **2661003U10161**

tipologia: **proiettore**


applicazione: **interno**



Disegno tecnico

Misure

ref. immagine mm - inch



Dati tecnici

Sorgente luminosa	LED
Tipologia di sorgente luminosa	COB LED
Tipologia direzione emissione	diretta
Potenza nominale	12 W
Flusso luminoso sorgente nominale	1300 lm
Efficienza nominale	108 lm/W
Consumo	12 W
Flusso luminoso emesso reale	1105 lm
Efficienza reale	92 lm/W
Secondario	350mA
Temperatura colore	3000 K / varianti pagina 2
Indice resa cromatica	95 CRI
Deviazione Step MacAdam	3
Classe energetica	x
Classe isolamento	I
Grado IP	IP 20
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	●
Temperatura di esercizio	+10° / +40°
CE	●
UL	○
Optional	
Modalità emergenza	○
Sensore di movimento	○
Orientabilità	●

Imballo

Peso netto
Imballaggio 1
Imballaggio 2
Imballaggio 3
Imballaggio 4
Imballaggio 5

Struttura

Materiale	alluminio
Finitura	bianco / varianti pagina 2

Diffusore

Materiale	pmma
Finitura	fascio lente 15°

Elettronica / Driver

Incluso	Si
Quantità	1
Voltaggio	100-240V 50/60 Hz

Dimmerazione



Cavi sospensione

Lunghezza standard cavi acciaio (custom su richiesta)	○
Lunghezza standard cavo elettrico (custom su richiesta)	○

Garanzia

Durata	2 anni
--------	--------