

# CYL model 75 DALI2 100-240V



ver. 20200404\_Rev\_0

anno: **2022**

codice: **2661004U10161**

tipologia: **proiettore**


applicazione: **interno**



## Disegno tecnico

Misure

rif. immagine mm - inch



## Dati tecnici

Sorgente luminosa	LED
Tipologia di sorgente luminosa	COB LED
Tipologia direzione emissione	diretta
Potenza nominale	17 W
Flusso luminoso sorgente nominale	1900 lm
Efficienza nominale	112 lm/W
Consumo	17 W
Flusso luminoso emesso reale	1615 lm
Efficienza reale	95 lm/W
Secondario	500mA
Temperatura colore	3000 K / varianti pagina 2
Indice resa cromatica	95 CRI
Deviazione Step MacAdam	3
Classe energetica	x
Classe isolamento	I
Grado IP	IP 20
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	●
Temperatura di esercizio	+10° / +40°
CE	●
UL	○
<b>Optional</b>	
Modalità emergenza	○
Sensore di movimento	○
Orientabilità	●

## Imballo

Peso netto	
Imballaggio 1	
Imballaggio 2	
Imballaggio 3	
Imballaggio 4	
Imballaggio 5	

## Struttura

Materiale	alluminio
Finitura	bianco / varianti pagina 2

## Diffusore

Materiale	pmma
Finitura	fascio lente 12°

## Elettronica / Driver

Incluso	Si
Quantità	1
Voltaggio	100-240V 50/60 Hz

## Dimmerazione



## Cavi sospensione

Lunghezza standard cavi acciaio (custom su richiesta)	○
Lunghezza standard cavo elettrico (custom su richiesta)	○

## Garanzia

Durata	2 anni
--------	--------