

CYL model 75 DALI2 TRACK 48V


ver. 20200404_Rev_0

année: 2022

code: 2661004T10161

typologie: projecteur


utilisation: intérieur



Dessin technique

Mesures

réf. image mm - inch



Données techniques

Source lumineuse	LED
Type de source lumineuse	COB LED
Direction d'émission de lumière	directe
Puissance	17 W
Flux lumineux (source)	1900 lm
Rendement lumineuse de la source	112 lm/W
Consommation électrique	17 W
Efficacité lumineuse du luminaire	1615 lm
Efficacité lumineuse	95 lm/W
Secondaire	500mA
Température de la couleur	3000 K / variantes page 2
Indice de rendu chromatique	95 CRI
Standards de Concordance de Couleur	3
Classe Énergétique	x
Classe d'isolation	III
Degré de protection	IP 20
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	●
Température de fonctionnement	+10° / +40°
CE	●
UL	○
En option	
Mode de secours	○
Capteur de mouvement	○
Orientable	●

Emballage

Poids net	
Emballage 1	
Emballage 2	
Emballage 3	
Emballage 4	
Emballage 5	

Corps

Matériel	aluminium
Finition	blanc / variantes page 2

Diffuseur

Matériel	pmma
Finition	

Électronique / Driver

Comprise	Oui
Quantité	1
Voltage	48V

Dimmable



Câbles de suspension

Longueur standard du câbles en acier (custom sur demande)	○
Longueur standard du câbles électrique (custom sur demande)	○

Garantie

Durée	2 années
-------	----------