


ver. 20200404 Rev 0

anno: **2022**

codice: **2661004T20161**

tipologia: **proiettore**


applicazione: **interno**



Disegno tecnico

Misure

rif. immagine mm - inch



Dati tecnici

Sorgente luminosa	LED
Tipologia di sorgente luminosa	COB LED
Tipologia direzione emissione	diretta
Potenza nominale	17 W
Flusso luminoso sorgente nominale	1900 lm
Efficienza nominale	112 lm/W
Consumo	17 W
Flusso luminoso emesso reale	1615 lm
Efficienza reale	95 lm/W
Secondario	500mA
Temperatura colore	3000 K / varianti pagina 2
Indice resa cromatica	95 CRI
Deviazione Step MacAdam	3
Classe energetica	x
Classe isolamento	III
Grado IP	IP 20
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	●
Temperatura di esercizio	+10° / +40°
CE	●
UL	○
Optional	
Modalità emergenza	○
Sensore di movimento	○
Orientabilità	●

Imballo

Peso netto
Imballaggio 1
Imballaggio 2
Imballaggio 3
Imballaggio 4
Imballaggio 5

Struttura

Materiale	alluminio
Finitura	bianco / varianti pagina 2

Diffusore

Materiale	pmma
Finitura	fascio lente 12°

Electronica / Driver

Incluso	Si
Quantità	1
Voltaggio	48V

Dimmerazione



Cavi sospensione

Lunghezza standard cavi acciaio (custom su richiesta)	⊗
Lunghezza standard cavo elettrico (custom su richiesta)	⊗

Garanzia

Durata	2 anni
--------	--------