

LUNA S430 HORIZONTAL DOWNWARD 0-10V 110V


ver. 20200404_Rev_0

année: 2021

code: 2670304A20000

typologie: suspension


utilisation: intérieur



Dessin technique

Mesures

réf. image mm - inch



Données techniques

| | |
|--|---------------------------|
| Source lumineuse | LED |
| Type de source lumineuse | bande LED |
| Direction d'émission de lumière | directe |
| Puissance | 32 W |
| Flux lumineux (source) | 4480 lm |
| Rendement lumineux de la source | 140 lm/W |
| Consommation électrique | 36 W |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 2023 lm |
| Efficacité lumineuse | 56 lm/W |
| Secondaire | 24 V |
| Température de la couleur | 3000 K / variantes page 2 |
| Indice de rendu chromatique | 80 CRI / variantes page 2 |
| Standards de Concordance de Couleur | 3 SDCM |
| Classe Énergétique | A |
| Classe d'isolation | II |
| Degré de protection | IP 20 |
| Montage direct sur des surfaces normalement inflammables | ● |
| Température de fonctionnement | +10° / +40° |
| CE | ● |
| UL | ○ |
| En option | |
| Mode de secours | ○ |
| Capteur de mouvement | ○ |
| Orientable | ○ |

Emballage

| | |
|-------------|--|
| Poids net | |
| Emballage 1 | |
| Emballage 2 | |
| Emballage 3 | |
| Emballage 4 | |
| Emballage 5 | |

Corps

| | |
|----------|--------------------------|
| Matériel | aluminium |
| Finition | blanc / variantes page 2 |

Diffuseur

| | |
|----------|--------------------------|
| Matériel | polymère étirer |
| Finition | opale / variantes page 2 |

Électronique / Driver

| | |
|----------|----------------|
| Comprise | Oui |
| Quantité | 1 |
| Voltage | 100-120V 60 Hz |

Dimmable



Câbles de suspension

| | |
|---|-------------------|
| Longueur standard du câbles en acier (custom sur demande) | 2000 mm / 78" 3/4 |
| Longueur standard du câbles électrique (custom sur demande) | 2500 mm/100" |

Garantie

| | |
|-------|----------|
| Durée | 2 années |
|-------|----------|

LUNA S430 HORIZONTAL DOWNWARD 0-10V 110V

ver. 20200404_Rev_0

année: **2021**

code: **2670304A20000**

typologie: **suspension**

utilisation: **intérieur**

Variantes disponibles

Température de la couleur

2700 k



3000 k



3500 k



4000 k



custom



Indice de rendu chromatique

CRI 80



CRI 90



CRI 95



custom



Finition Structure

or / laiton



blanc mat



noir mat



blanc embossee



noir embossee



custom



Diffuseur / Optique

opale



custom



Fixation au plafond

perpendiculaire



installation à distance



custom

