

LUNA S1250 HORIZONTAL UP-DOWN 0-10V 110V


ver. 20200404_Rev_0

année: 2021

code: 2670309A20000

typologie: suspension


utilisation: intérieur



Dessin technique

Mesures

réf. image mm - inch



Données techniques

Source lumineuse	LED
Type de source lumineuse	bande LED
Direction d'émission de lumière	directe et indirecte
Puissance	78 W
Flux lumineux (source)	10920 lm
Rendement lumineuse de la source	140 lm/W
Consommation électrique	84 W
Efficacité lumineuse du luminaire	
Efficacité lumineuse	lm/W
Secondaire	24 V
Température de la couleur	3000 K / variantes page 2
Indice de rendu chromatique	80 CRI / variantes page 2
Standards de Concordance de Couleur	3 SDCM
Classe Énergétique	A
Classe d'isolation	II
Degré de protection	IP 20
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	●
Température de fonctionnement	+10° / +40°
CE	●
UL	○
En option	
Mode de secours	○
Capteur de mouvement	○
Orientable	○

Emballage

Poids net	
Emballage 1	
Emballage 2	
Emballage 3	
Emballage 4	
Emballage 5	

Corps

Matériel	aluminium
Finition	blanc / variantes page 2

Diffuseur

Matériel	polymère étirer
Finition	opale / variantes page 2

Électronique / Driver

Comprise	Oui
Quantité	1
Voltage	100-120V 60 Hz

Dimmable



Câbles de suspension

Longueur standard du câbles en acier (custom sur demande)	2000 mm / 78" 3/4
Longueur standard du câbles électrique (custom sur demande)	2500 mm/100"

Garantie

Durée	2 années
-------	----------

LUNA S1250 HORIZONTAL UP-DOWN 0-10V 110V

ver. 20200404_Rev_0

année: **2021**

code: **2670309A20000**

typologie: **suspension**

utilisation: **intérieur**

Variantes disponibles

Température de la couleur

2700 k



3000 k



3500 k



4000 k



custom



Indice de rendu chromatique

CRI 80



CRI 90



CRI 95



custom



Finition Structure

or / laiton



blanc mat



noir mat



blanc embossee



noir embossee



custom



Diffuseur / Optique

opale



custom



Fixation au plafond

perpendiculaire



installation à distance



custom

