


ver. 20200404 Rev 0

utilisation: **intérieur**



Source lumineuse	LED
Type de source lumineuse	bande LED
Direction d'émission de lumière	directe et indirecte
Puissance	69 W
Flux lumineux (source)	9660 lm
Rendement lumineuse de la source	140 lm/W
Consommation électrique	74 W
Efficacité lumineuse du luminaire	6166 lm
Efficacité lumineuse	83 lm/W
Secondaire	24 V
Température de la couleur	3000 K / variantes page 2
Indice de rendu chromatique	80 CRI / variantes page 2
Standards de Concordance de Couleur	3 SDCM
Classe Énergétique	A
Classe d'isolation	II
Degré de protection	IP 20
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	●
Température de fonctionnement	+10° / +40°
CE	●
UL	○
En option	
Mode de secours	○
Capteur de mouvement	○
Orientable	○

Poids net
Emballage 1
Emballage 2
Emballage 3
Emballage 4
Emballage 5

Matériel	aluminium
Finition	blanc / variantes page 2

Matériel	polymère étirer
Finition	opale / variantes page 2

Comprise	Oui
Quantité	1
Voltage	100-120V 60 Hz

ON/OFF PUSH 0-10V 1-10V CUT PHASE DALI

Longueur standard du câbles en acier (custom sur demande)	2000 mm / 78" 3/4
Longueur standard du câbles électrique (custom sur demande)	2500 mm/100"

Durée	2 années
-------	----------

LUNA S900 HORIZONTAL UP-DOWN 0-10V 110V

ver. 20200404_Rev_0

année: **2021**

code: **2670307A20000**

typologie: **suspension**

utilisation: **intérieur**

Variantes disponibles

Température de la couleur

2700 k



3000 k



3500 k



4000 k



custom



Indice de rendu chromatique

CRI 80



CRI 90



CRI 95



custom



Finition Structure

or / laiton



blanc mat



noir mat



blanc embossee



noir embossee



custom



Diffuseur / Optique

opale



custom



Fixation au plafond

perpendiculaire



installation à distance



custom

